

# One<sup>®</sup>, langlebiger CtP-Belichter



- Eine einmalige Investition
  - Ein Rahmen für 2, 4 und 8 Seiten
  - Geringer Platzbedarf
  - Flexibilität in allen Konfigurationen
  - Geringe Wartungskosten
  - Umfassende Aufrüstbarkeit vor Ort
- Größe:** IDU, Interchangeable Drum Unit (wechselbare Trommeleinheit)  
**Laser:** ILH, Interchangeable Laser Head (wechselbarer Laserkopf; Thermo, Violett, UV)  
**Automatisierungsgrad:** vom manuellen bis zum automatischen Einlegen der Platten einschließlich Stanzen


One®	One® 540	One® 750	One® 1100
Belichtungseinheit	One IDU Außentrommel	One IDU Außentrommel	One IDU Außentrommel
Lasertechnologie	One ILH, Violett, Thermo. UV (verfügbar ab Januar 2009)	One ILH, Violett, Thermo. UV (verfügbar ab Januar 2009)	One ILH, Violett, Thermo. UV (verfügbar ab Januar 2009)
CtP-Platten-Technologie	V – Violett T – Thermo UV - Konventionell	V – Violett T – Thermo UV - Konventionell	V – Violett T – Thermo UV - Konventionell
Max. Plattengröße	520x540 mm	675x750 mm	850x1050 mm
Min. Plattengröße	250x200 mm	250x200 mm	250x200 mm
Plattenstärke	0.15 > 0.40 mm	0.15 > 0.40 mm	0.15 > 0.40 mm
Auflösung	2540 dpi	2540 dpi	2540 dpi
Durchsatz/Produktivität (Druckplatten)	V – 20 P/h T – 28 P/h (außer Agfa Azura, Kodak Direct Prozessfreie Platten u. ä.)	V – 14 P/h T – 20 P/h (außer Agfa Azura, Kodak Direct Prozessfreie Platten u. ä.)	V – 12 > P/h T – 15 P/h (außer Agfa Azura, Kodak Direct Prozessfreie Platten u. ä.)
Kassettenturm (2-3 Kassetten)	Optional	Optional	Optional
Erweiterung Kassettenturm (8 Kassetten)	Optional	Optional	Optional
Separate Stanzvorrichtung	Erforderlich	Erforderlich	Erforderlich
Online-Stanzvorrichtung	Optional	Optional	Optional
Förderer	Optional	Optional	Optional
Online-Prozessor	Optional	Optional	Optional
Stapler	Optional	Optional	Optional



One IDU, auswechselbare Trommeleinheit



One automatisches System



One ILH, auswechselbarer Laserkopf

## Technische Daten

### Max. Belichtungsbereich auf Platte:

**One 540:** 504 x 540 mm  
**One 750:** 659 x 750 mm  
**One 1100:** 814 x 1050 mm

### CtP-Belichter

**Abmessungen (B x T x H):**  
1606 x 1205 x 1255 mm

### Kassettenturm

**Abmessungen (B x T x H):**  
3 Kassetten:  
1690 x 1262 x 1600 mm  
8 Kassetten:  
1690 x 1262 x 1975 mm

### Gewicht

CtP-Belichter  
**One 540:** 850 Kg  
**One 750:** 900 Kg  
**One 1100:** 950 Kg  
Kassettenturm  
**3 Kassetten:** 740 kg  
**8 Kassetten:** 840 kg

### Kassettenskapazität:

Plattenstärke 0,15 = max. 150 Platten  
Plattenstärke 0,30 = max. 100 4-  
Seiten-Platten/50 8-Seiten-Platten

### Garantie CtP-Maschine:

1 Jahr (Komponenten)

### Garantie thermaler und violetter Laserkopf:

3 Jahre oder 5 000 Arbeitsstunden

CtpOptotec®

Optoelektronische Division - Metoda Gruppe  
Via G. Porzio - Centro Direzionale Isola B3  
I - 80147 Napoli  
[customer.care@ctpoptotec.com](mailto:customer.care@ctpoptotec.com)  
[www.ctpoptotec.com](http://www.ctpoptotec.com)

© 2008 – Ctp Optotec  
Die angeführten Produkte und Dienstleistungen sind eingetragene Warenzeichen der Ctp Optotec.  
Inhaltsänderungen sind vorbehalten.  
Technische Daten sind in der entsprechenden Broschüre enthalten.